

Генеральный директор
ГУП «Экотехпром»

В.Е. Мурашов
2012 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автотранспортной техники для обособленных подразделений
ГУП «Экотехпром»

1. Наименование, количество, адреса и сроки поставки автотранспортной техники.

Обособленное подразделение (филиал) КПСО «Котляково»
адрес доставки: г. Москва, Тарный проезд вл.2

№ п/п	Наименование	Кол-во ед.	Цена с НДС в руб.	Общая стоимость с НДС евро	Срок поставки
1	МАЗ-МАН 642548	2			60 рабочих дней
	Всего:	2			

Обособленное подразделение (филиал) предприятие Спецтранс
адрес доставки: г. Москва, ул. проезд Серебрякова, д. 14в

№ п/п	Наименование	Кол-во ед.	Цена с НДС в руб.	Общая стоимость с НДС евро	Срок поставки
1	МАЗ-МАН 642548	1			60 рабочих дней
	Всего:	1			

Обособленное подразделение (филиал) предприятие МиСАТ
адрес доставки: г. Москва, Головинское шоссе 10

№ п/п	Наименование	Кол-во ед.	Цена с НДС в руб.	Общая стоимость с НДС евро	Срок поставки
1	МАЗ-МАН 642548	1			60 рабочих дней
	Всего:	1			

2. Основные требования к автотранспортной технике

Наименование товара: седельный тягач Марка МАЗ-МАН 642548

Качественные характеристики (ГОСТ, ТУ и др.): Седельный тягач предназначен для транспортировки грузов в составе автопоезда по автомобильным дорогам общего пользования и отвечает всем требованиям, предъявляемым к автотранспортным средствам данной категории.

Седельный тягач должен быть новым, не восстановленный.

Год выпуска - 2012

Колесная формула – 6х4

Масса снаряженного автомобиля – не более 10 000 кг.

Дизельный двигатель «MAN» D2066LF70

Мощность - не менее 400 л.с.

Экологический класс - не ниже Евро-4

Нагрузка на седло – не менее 18 000 кг.

Высота ССУ без полуприцепа – 1400 мм.

Коробка передач – механическая

Подвеска: передняя/задняя – рессорная

Колеса - дисковые под камерную шину

Вторая и третья ось – двойная ошиновка

Ёмкость топливного бака – не менее 400 литров;

Кабина – большая, со спальным местом.

Цвет кабины - белый

Система гидроотбора под самосвальный прицеп

С седельным тягачом должен поставляться комплект инструментов. Инструкция по ремонту и эксплуатации, каталог запасных частей (вся документация на русском языке).

Седельный тягач должен эксплуатироваться круглогодично. Конструкция тягача должна обеспечивать его безотказную эксплуатацию в диапазоне температур от +40 до – 40⁰ С. Полезный срок эксплуатации должен быть не менее 8 лет.

Начальник ОМТС



Г.П. Кондрик